

Bezdrátový venkovní detektor pohybu s foto-verifikací

Kód: JA-168PC

Spolehlivý venkovní detektor pohybu doplněný o foto-verifikaci odhalí potenciální nebezpečí – jakmile zaznamená pohyb, snímek je ihned vidět v aplikaci. Uživatel i PCO tak můžou rozpoznat krizovou situaci od planého poplachu.



Popis produktu:

KLÍČOVÉ BENEFITY

- **Foto-verifikace**

V okamžiku detekce pohybu dorazí snímek do aplikace MyJABLOTRON 2. Konec zbytečných výjezdů PCO a „paniky“ zákazníka.

- **Prevence**

Pachatele odhalí, už když se blíží. Vyhlášený poplach ho vyruší a odradí dřív, než poškodí plášť budovy.

- **Bezdrátová instalace**

Žádné kabely ani cizí napájení. Stačí přišroubovat a vložit baterie.

- **Náhled i bez poplachu**

Aktuální snímek je možné vyžádat z MyJABLOTRON 2 nebo přes PG výstup.

- **Alternativa ke kamerám**

Ideální v místech, kde nelze rozvést kabeláž, nebo chybí spolehlivé internetové připojení.

- **Výdrž baterií až 4 roky**

Výdrž baterií až 4 roky / Dle četnosti focení a využití blesku.

Profesionální mini alarm s Mercury

V kombinaci s ústřednou **JABLOTRON Mercury** tvoří variabilní a snadno přenositelný mini alarm pro staveniště a dočasné objekty.

Technická specifikace:

Komunikace se systémem	Bezdrátová obousměrná synchronní
Systémová kompatibilita	JA-103K, JA-107K, JA-108K, JA-102K, JA-152KRY
Certifikace	EN Grade 2, INCERT
Detekční charakteristika	Vějíř, dosah 10 m, úhel záběru 94°
Instalační výška	2,1 až 2,3 m
Detekce sabotáže	Otevření, odejmutí z montáže
Napájení	2× lithiová baterie 3V CR123A
Životnost baterií	Až 4 roky (při 1 snímku za den)

Rozměry (v × š × h)	185 × 85 × 100 mm (vč. kšiltu)
IP krytí	IP54
Prostředí instalace	Třída III – venkovní chráněné
Teplotní odolnost	–25 až +50 °C
Dostupné barvy	Bílá