

Bezdrátový spínač osvětlení

Kód: JB-161HN

Udělejte z běžného osvětlení chytré díky propojení s alarmem JABLOTRON. Bezdrátový modul ovládání osvětlení pod vypínač kombinuje výhody klasického nástěnného vypínače s pokročilou automatizací ekosystému JABLOTRON 100+.



Popis produktu:

KLÍČOVÉ BENEFITY

- **Využití existujících dat z alarmu**
K automatizaci nepotřebujete další drahé senzory a přístroje; modul využívá informace o pohybu, otevření dveří či stavu zajištění, které už alarm má k dispozici.
- **Neviditelná a univerzální integrace**
Instaluje se přímo do elektroinstalační krabice pod stávající vypínač, takže není potřeba měnit jeho design. Nenaruší se tak ani celkový vzhled interiéru.
- **Maximální montážní komfort**
Konstrukce modulu umožňuje pohodlné zapojení vodičů po jednom přímo v krabici.
- **Extrémně nízký profil**
S výškou pouze 12,3 mm (18,6 mm včetně svorkovnice) je modul nižší než konkurence, což usnadňuje montáž i do mělkých krabic pod vypínač.
- **Autonomní provoz**
Modul funguje lokálně ještě před zprovozněním ústředny nebo během servisu – uživatel nikdy nezůstane potmě.

Detektory a ústředna alarmu už nejsou jen “krabičky na zdi” pro případ vloupání, ale s **JB-161HN** přináší zákazníkovi užitek každý den v podobě **komfortu, úspory a bezpečnosti**.

Technická specifikace:

Dostupné barvy	Šedá – základní
Komunikace se systémem	Bezdrátová obousměrná synchronní
Systémová kompatibilita	JA-103K, JA-107K, JA-108K
Rozměry	42,9 x 41 x 12,3 mm (18,6 mm včetně svorkovnice)
Hlavní napájení	Ze sítě 230 V
Jmenovitý odběr	Do 0,2 W (klidový příkon)
Špičkový odběr	Do 0,6 W (při sepnutém relé)
Počet logických vstupů	1x vstup proti L 230 V AC
Počet, zatížitelnost výstupů	1x 5 A / 230 V AC ; 1150 W odporová zátěž, AC-1; 300 W žárovky a LED osvětlení AC-5b

Průřez vodičů	Pevný vodič 1,5mm ²
Doporučená délka odizolování vodičů	9 mm
Doporučené příslušenství	JB-160J
IP krytí	IP20
Prostředí instalace	Třída II – Vnitřní všeobecné
Teplotní odolnost	-10 až +50 °C