

BUS PIR detektor med kamera

Kode: JA-120PC

Detektoren bruges til at detektere menneskelige bevægelser inde i en bygning/rum og bekræfter en alarm med et billede. Kameraet tager billeder i farve ved en alarm.



Produktbeskrivelse:

Hvert billede bliver taget dobbelt: det første i lav oplosning (320 × 240 pixel), det andet billede bliver taget i høj oplosning (640 × 480 pixel).

Kameraet er udstyret med flash, så det kan tage billeder i mørke. Billederne bliver gemt på det interne mikro SD kort og efterfølgende sendt til centralen (i lav oplosning). Du kan se billederne ved at benytte F-link eller J-link (i handelsesloggen er det muligt at se billederne). Billederne vises i lav oplosning, hvis du ønsker at modtage dem i høj oplosning, kan du klikke på detaljer og så vil det andet billede i høj oplosning blive vist. Billederne kan sendes fra centralen til en ekstern server, til bruger og til KC.

Detektoren kan også tage et billede, hvis en PG udgang bliver aktiveret (f.eks. ved brand, vandskade, osv.). Det er også muligt at få tilsendt et billede direkte fra Myjablotron Web selvbetjening. Det er muligt at opsatte detektoren, så den tager et pre-alarm billede. Når denne indstilling benyttes, kan den sende et billede, hvis der kun er get en alarm fra området (pre-alarm) eller ved indgangstid.

Detektorens immunitetsniveau kan sættes på to måder: Standard indstillingen som kombinerer basis immunitet med hurtig detektor reaktion. Forøget kombinere, en højere immunitet sammen med en langsommere reaktion.

Teknisk information:

Spanding via centrale BUS	12 V (9 -15 V)
Dakning PIR	55°/12 m (med standardlinse)
Hukommelse	Micro SD
SD kort størrelse	1 GB til 2 GB
Miljø i henhold til EN 50131-1	II., indendørs
Drift temperatur	-10 °C til 40 °C
Størrelse	110 × 60 × 55 mm
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN-50131-1, EN 50131-2-2