

BUS PIR og MW kombi detektor

Kode: JA-120PW

JA-120PW er en BUS detektor designet til indendørs brug. Den aktiveres af menneskelig bevægelse (varme fra kroppen). Detektoren er meget stabil overfor fejllarmer på grund af kombinationen af PIR og mikrobølge detektering.



Produktbeskrivelse:

Detektoren virker som en standard detektor, og i det øjeblik at PIR delen aktiveres, starter den mikrodelen op, som så scanner området og bekræfter PIR aktiviteten. Alarmen bliver først sendt til alarmcentralen, når bevægelsen er bekræftet af MW detektoren. MW bliver først aktiveret når PIR detektoren bliver aktiveret. Det er muligt at optimere detektering med alternative linser JS-7904 korridor, JS 7906 kaledyr eller JS-7901 gardin.

Teknisk information:

Spanding	via centralens BUS 12 V (9 -15 V)
Standby forbrug	5 mA
Monteringshøjde	2,5 m over gulv
Dakning PIR	110°/12 m (med standardlinse)
Størrelse	110 x 60 x 55 mm
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-2-4
Miljø i henhold til EN 50131-1	II., indendørs
Drifttemperatur	-10 °C til 40 °C
Overholder standarder	EN 50130-4, EN 55022