

BUS PIR og glasbrudsdetektor

Kode: JA-120PB

JA-120PB er en komponent i JABLOTRON 100+ systemet. Den har til opgave at detektere ved menneskelig bevægelse i bygningen, eller hvis en rude knuses. Detektoren har både PIR og glasbrudsdetektor indbygget i samme detektor.



Produktbeskrivelse:

Indlasning af detektoren optager to zone pladser i centralen. Detektoren benytter PIR delen til at opdage menneskelig bevægelse, og ved knusning af glas benyttes GBS detektoren, den analyserer ændring af trykket i luften og akustisk lyd. Funktionerne har justerbar følsomhed.

Teknisk information:

Spanding	via centralens BUS 12 V (9 -15 V)
Standby forbrug	5 mA
Installations højde	2,5 m over gulv
PIR dækningsområde	110°/12 m (med standardlinse)
GBS dækningsområde	9 m (vinduestørrelse min. 0,6 × 0,6 m)
Størrelse	95 × 60 × 55 mm
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-2-2, CLC/TS 50131-2-7-1
Miljø i henhold til EN 50131-1	II., indendørs
Drifttemperatur	-10 °C til 40 °C
I overensstemmelse med	EN 50130-4, EN 55022