


RS-485 BUS-interface

Kode: JA-121T

JA-121T modulet er et universel interface til kobling af RS-485 til andre systemer. Det gør det muligt at tilslutte JABLOTRON 100+ systembus til RS-485 seriel linje og omvendt.



Produktbeskrivelse:

Denne løsning kan f.eks. anvendes til tilslutning af Smart home-systemer. Modulet indeholder galvanisk adskilte kredse på 4 kV. Data sendes i tilfælde af en statusændring eller på anmodning. I den passive tilstand sendes der kun på anmodning. Modulet er adressérbart, og det optager en plads i systemet.

Teknisk information:

Stromforsyning	via centralens BUS på 12 V (9 -15 V)
Modulets strømforbrug i hvile	10 mA
RS-485 udgangsspænding	5 V (4,75 til 5,25 V)
Galvanisk isolation	4 kV BUS - RS-485
Max. ledningslængde for TMP terminal	3 m
Diftstilstande alt efter indre opsætning	ASCII grænseflade 9600 bd/Altonica kommunikator
Størrelse	52 × 38 × 14 mm
Miljø i henhold til EN 50131-1	II., normale indendørs forhold
Driftstemperatur	-10 °C til 40 °C
I overensstemmelse med	EN 50130-4, EN 55022