

BUS PIR bevagelsesdetektor med 90° verificeringskamera

Kode: JA-120PC (90)

Bruges til bevagelsesdetektering inde i bygninger, inkl. visuel alarm verifikation. Fotos tages ved bevagelsesdetektering - årsagen til alarmaktivering bliver altid fotograferet. Garanteret dakningsvinkel 90°/12 m.



Produktbeskrivelse:

- Kameraets dakningsvinkel: 90 °
- Fotooplosning: LQ 320*240; HQ 640*480 pixels
- Flash rækkevidde: maks. 3 m
- Spanding: via centralens BUS
- Detektoren har pulsfunction
- Detektoren kan bruges til at kontrollere programmerbare PG udgange.
- Detektorens immunitet mod falske alarmer kan indstilles til to niveauer
- Detektoren er en enhed i JABLOTRON 100+ systemet, Det er adresserbart og optager én plads i centralen

Teknisk information:

Kompatibel med	F-Link 1.5.1 og højere
Spanding	via centralens BUS +12 V (+9 ... +15 V)
Stromforbrug ved standby	5 mA
Maks. stromforbrug ved ledningsvalg	250 mA
Anbefalet monteringshøjde	2,5 m over gulvet
Dakningsvinkel	90°/12 m
Kameraets dakningsvinkel	90 °
Flash rækkevidde	maks. 3 meter
Fotooplosning	LQ 320*240; HQ 640*480 pixels
Størrelse på LQ / HQ fotos	2-20kB / 2-64kB og typisk (6 kB/35 kB)
Typisk LQ fotooverførselstid til central	Op til 20 sek. (10 sek. idéelt) (10 sek.)
Typisk HQ fotooverførselstid til central	Op til 130 sek. (60 sek. idéelt) (60 sek.)
Typisk fotooverførselstid til serveren	15 s/GPRS; 2 s/LAN og 3G
Dimensioner	110 x 60 x 55 mm
Klassifikation	Klasse 2 / miljøklasse II
I henhold til	EN 50131-1, EN 50131-2-2

Temperaturområde	-10 til +40 °C
Anvendelsesmiljø i henhold til	Indendørs generelt
Også i overensstemmelse med	EN 50130-4, EN 55022