

Tradlos knap (dorklokke)

Kode: JA-159J

Tradlos enhed til JABLOTRON 100+. Aktivering af knappen giver mulighed for at anvende den tradlose dorklokkefunktion, aktivere en nodkaldsalarm eller styre elektrisk udstyr.



Produktbeskrivelse:

Enheden optager én plads i systemet.

Printere og metoder, som bruges til at udskrive område-labels til JABLOTRON 100-betjeningspaneler, kan også anvendes til at printe en label til dorklokkeknappen.

Teknisk information:

Spanding: 2x CR 2032 (3 V/0.2 Ah)

Typisk batterilevetid: ca. 5 ar (udenfor, 3 aktiveringer om dagen)

Kommunikation: 868.1 MHz

Kommunikationsrækkevidde: ca. 300 m (abent areal)

Dimensioner: 70 x 30 x 20 mm (77 x 47 x 28 mm, inklusive dakslet)

IP-rangering: IP65

Miljø i henhold til: EN 50131-1, III. indendørs, generelt

Driftstemperatur: -10°C til + 40°C

Relativ luftfugtighed: 25 til 95 %

Også i overensstemmelse med: ETSI EN 300220, EN 55032:2015, EN 50130-4+A1:2014, EN 62368-1, EN 50581:2012