

Tradlos ventilaktuator

Kode: JB-150N-HEAD

Den bruges til at styre en radiatorventil eller gulvvarme. Aktuatoren er en valgmulighed blandt JA-1x0TP termostater og i kombination med dem udvider den JABLOTRON 100 systemets egenskaber for simpel zonestyling. Aktuatoren følger status for centralens valgte programmerbare udgang.



Produktbeskrivelse:

I en bygning kan op til 48 aktuatorer installeres uafhængigt af individuelle termostaters indstillinger. For installation skal man vælge den rigtige adaptertype til radiatorventilen. Ved levering fra producenten indeholder aktuatoren en basisadapter VA 50, som er designet til almindelige ventiler med forskruninger i dimensionen M30 x 1,5. Hvis det er nødvendigt, tilbyder vi 4 andre adaptertyper: JB-VA16, JB-VA26, JB-VA78 og JB-VA80.

Ventilaktuatoren tildeles derefter blot en termostat, som er indlast i centralen. Derefter har de følgende fælles funktioner:

- Automatisk omstilling til den sparetemperatur, lokalerne er indstillet til
- Ugentlig tidsplanstilstand
- Mulighed for at indtaste manuel temperaturindstillingstilstand
- Mulighed for at slukke, hvis man bare ønsker at opretholde en minimumstemperatur i bygningen
- Varmeundertrykkelse, hvis et vindue er åbent
- Rapportering i tilfælde af overophedning eller nedfrysning

Teknisk information:

Stromforsyning	3 alkaline batterier AA (LR6) 1,5 V / 2,4 Ah Batterier er ikke inkluderet i produktpakken.
Typisk levetid	2 år - 2 varmesæsoner (ved 10 cyklusser pr. dag)
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz, JABLOTRON protokol
Kommunikations-rækkevidde	300 m (synslinje)
Dimensioner	85 x 49 mm
Vagt	105 g
Driftstemperaturområde	-0 °C til +60 °C