

Tradlost betjeningspanel

Kode: JA-150E

Den indeholder en LCD-skærm, funktionstaster og en RFID-laser. Den er tilgængelig i savet bus-monteret som tradlos version. Den består af 4 funktionstaster til betjening af områder, PG-udgange og andre funktioner. Funktionstasterne tjener samtidig som statusindikatorer.



Produktbeskrivelse:

- Den er fuldstændig tradlos og får strøm fra batterier.
- Den indeholder en kabeltilslutning for tilslutning af en magnetisk detektor.
- Betjeningspanelet er adresserbart og optager en position i sikkerhedssystemet.
- Med en brugervenlig menu sikrer den komfortabel betjening, styring af brugere og detektorer og gennemsyn af handelseshistorik.

Teknisk information:

Stromforsyning	2 litiumbatterier CR123A Batterier er ikke inkluderet i produktpakken.
Normal batterilevetid	1 – 2 år afhængigt af indstillingerne
Effektforbrug, hvis ekstern strømforsyning bruges	0,5 W
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz, protokol JA-100
Kommunikationsrækkevidde	ca. 200 m (frit terræn)
RFID-frekvens	125 kHz
Dimensioner	120 x 130 x 30 mm
Vægt	217 g
Driftstemperaturområde	-10 til +40 °C
Gennemsnitlige driftsfugtighed	75% RH
Miljø	II. indendørs, generelt i henhold til EN 50131-1
Klassificering	sikkerhedsklasse 2 (hvis indstillet i F-Link) i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3
Den opfylder også kravene i	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489
Driftsmæssige betingelser	ČTÚ č. VO-R/10 (ERC REC 70-03)