

GSM-kommunikationsmodul

Kode: JA-192Y

GSM-modulet er lavet til alarmcentralerne JA-103K og JA-107K i alarmsystemet JABLOTRON 100+.



Produktbeskrivelse:

En central med et JA-192Y-modul kan kommunikere med KC via GSM-netværk. Det giver mulighed for fjernstyring via web-applikationer og mobilapplikationer og for at sende alarm-sms'er og stemmebeskeder.

Modulet giver også mulighed for fjernprogrammering af systemet via F-Link-softwaren.

Teknisk information:

Spanding via centralens BUS:	12 V (9 ... 15 V)
Gennemsnitligt strømforbrug:	ca. 5 mA (afhanger af GSM-s)
Strømforbrug (spids):	175 mA
GSM-kommunikation:	850/900/1800/1900 MHz
Dimensioner:	70 x 37 x 25 mm
Klassifikation:	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09
Miljø i henhold til:	EN 50131-1 II. indendørs, generelt
Driftstemperatur:	-10 °C til +40 °C
Også i overensstemmelse med:	EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1, EN 50581