

Tradlos PIR-bevægelsesdetektor til loft

Kode: JA-155P

BUS-enhed til JABLOTRON 100+ der benyttes til at detektere bevægelse inde i en bygning. Den adskiller sig fra JABLOTRON 100-seriens standard bevægelsesdetektorer, da den skal installeres i loftet.



Produktbeskrivelse:

Detektoren installeres i loftet og har en dækning på 360° med en radius på op til 5,5 meter, når den installeres 3,5 meter over gulvet.

Detektorens folsomhed (immunitet overfor falske alarmer) kan konfigureres på to niveauer.

Detektoren har pulsreaktion, og den optager én plads i systemet.

Du kan anvende en PLV-P-ST, som er et certificeret tilbehør til loftdetektorer, til at adskille antenne fra monteringsoverfladen og derved potentielt forbedre rækkevidden.

Teknisk information:

Spanding:	Up to 2x CR123A (3 V / 1500 mAh)
Levetid:	1x CR123A, 2 år / 2x CR123A, 4 år
Spanding ved lav batteritilstand:	< 2.4 V
Kommunikation:	868.1 MHz
Rækkevidde:	ca. 300 m (abent areal)
Anbefalede installationshøjde:	2,5 – 3,5 m over gulvet
Detekteringsvinkel/dækning:	360°/11 m (installationshøjde på 3,5 m)
Dimensioner:	Ř 125 x 40 mm
Klassifikation:	Sikringsklasse 2 (EN 2 50131-1)
Miljø i henhold til:	EN 50131-1 II. indendørs, generelt
Driftstemperatur:	-10 °C til +40 °C
Også i overensstemmelse med:	EN 50131-2, EN 50131-5-3+A1, ETSI EN 300 220-1-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581