

BUS-baseret PIR-bevægelsesdetektor til loft

Kode: JA-115P



BUS-enhed i JABLOTRON 100+, der benyttes til at detektere bevægelse inde i en bygning, og den adskiller sig fra JABLOTRON 100+-seriens standard bevægelsesdetektorer, da den har modificeret detekterings-karakteristika og kaledyrsimmunitet.

Produktbeskrivelse:

Detektoren installeres i loftet og har en dakning på 360° med en radius på op til 5,5 meter, når den installeres 3,5 meter over gulvet.

Detektorens folsomhed (immunitet overfor falske alarmer) kan konfigureres på to niveauer.

Detektoren har pulsreaktion, og den optager én plads i systemet. Det er muligt at øge detekteringsfolsomheden, hvis enheden også anvendes til home automation.

Hvis kablet ikke kan skjules i loftet, er det muligt at anvende en monteringsplade (PLV-P-ST), som kan skjule kablerne.

Teknisk information:

Spanding via centralens BUS:	12 V (9 ... 15 V)
Stromforbrug i standby-tilstand:	2.8 mA
Stromforbrug med kabel:	30 mA
Anbefalede installationshøjde:	2,5 – 3,5 m over gulvet
Detekteringsvinkel / dakning:	360°/11 m (min. 3,5 m over gulvet)
Dimensioner:	Ř 125 x 40 mm
Klassifikation	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-2-2,
Miljø i henhold til:	EN 50131-1 II. indendørs, generelt
Driftstemperatur:	-10 °C til +40 °C
Også i overensstemmelse med:	EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 50581