


BUS-baseret udgangsmodul med 8 udgange

Kode: JB-118N

Dette produkt er en enhed til JABLOTRON 100+. Den har otte galvanisk isolerede udgange. Enheden kan fx benyttes til at styre optiske indikationselementer, radio-moduler eller effektrelaer.



Produktbeskrivelse:

Enheden skal monteres i en JA-19xPL-installationsdase eller pa en DIN-skinne. Udgangene er isolerede fra BUS'en. Enheden indstilles ved hjælp af DIP-switch.

Enheden er ikke adressérbar (den optager ikke en plads i systemet).

Teknisk information:

Spanding via centralens BUS:	12 V (9 ... 15 V)
Stromforbrug ved backup (rela slaet til/fra):	5 mA/10m A
Stromforbrug med kabel:	10 Ma
Maks. strøm fra +U-udgang (elektronisk sikring):	<100 mA (alle tilsluttede enheder skal regnes med i stromberegningerne)
Dimensioner:	77 x 40 x 15 mm
Klassifikation:	sikringsklasse 2 i henhold med EN 50131-1, kun ved installation i JA-194PL- eller JA-195PL-monteringsdase sammen med et JA-111H TRB modul
Miljo i henhold til EN 50131-1:	II. generelt indendørs
Driftstemperatur:	-10 °C til +40 °C
Ogsa i overensstemmelse med:	EN 50131-3, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 50581