

Tradlos multifunktionelt overfalds tryk

Kode: JA-156J

Den tradlose multifunktionelle panikalarm 'JA-156J' er designet til at udløse en panikalarm.



Produktbeskrivelse:

Enheden er en periferenhet til JABLOTRON-alarmsystemet. Den kan anvendes på fire måder:

- Panikalarmknap som aktiveres med hånden
- Panikalarmknap som aktiveres med fod eller knæ
- Detekteringsenhed som detekterer fjernelse af pengesedler eller værdifulde dokumenter
- Verificeringsenhed som verificerer tilstedeværelsen af en person med en variabel timer

Alle disse muligheder kan tages i brug ved hjælp af en monteringsplade, der er udstyret med en sabotagedetektor. Da enheden anvender tovejskommunikation, er det muligt for enheden at give visuelle og akustiske bekræftelsessignaler ved gennemførelse af handlinger. Produktet er kun kompatibelt med centralerne 'JA-103K' og 'JA-107K' eller nyere.

Teknisk information:

Strom	2 x Alkaline-batterier, type LR03 (AAA) 1,5 V/1,2 Ah Vigtigt: Batterierne medfølger ikke (PS type C i henhold til EN 50131-6)
Typisk batterilevetid	Ca. 3 år (ved aktivering tre gange om dagen)
Hvilestromforbrug	20 µA
Maks. strømforbrug	40 mA
Lav batteritilstand	<2,3 V
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz, Jablotron-protokol
Maks. radiofrekvens, udgang (ERP)	5 mW
Kommunikationsrækkevidde	Ca. 300 m (åbent område - fugleflugtslinje)
Klassifikation	Sikringsklasse 2/miljøklasse II (EN 50131-1)
Miljø	Indendørs generelt

Indtrængningsbeskyttelsesklasse	IP 22
Driftstemperatur	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig luftfugtighed	75 % RH, ikke-kondenserende
Dimensioner (uden monteringsplade)	66 x 22 x 122 mm
Vagt (uden batterier)	88 g
Driftsbetingelser i henhold til	ERC/REC 70-03
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
Derudover i overensstemmelse med	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Anbefalede skruer	4 x o 3.5 x 40 mm (undersanket hoved)