


BUS modul med fire indgange og fire udgange

Kode: JA-114HN

Et BUS modul med 4 tradfaste indgange med justerbare EOL modstandsvardier, fire separate galvaniserede PG udgange og sekundar stromforsyning beskyttet med elektronisk sikring.



Produktbeskrivelse:

Udover EOL modstandstype kan modstandsvardierne for indgangene ogsa justeres. Udgangene er designet sa de er separate og galvanisk adskilte og deler to falles C terminaler. Modulet optager 4 pladser i centralen og er udstyret med en sabotage kontakt bade foran og bagpa.

Modulet er primart egnet til modernisering af tradfaste alarmsystemer hvor man beholder de gamle detektorer – det bliver ogsa ofte brugt til at styre flere apparater via PG udgangene. Den sekundare stromforsyning gor det muligt at tilfore spanding til relaer forbundet til signaludgangen.

Teknisk information:

Kompatibel med	F-Link 1.4.0 eller hojere
Spanding	via centralens BUS 12 V (9 - 15 V)
Stromforbrug ved standby	25 mA + forbruget af tilknyttede enheder
Maks. stromforbrug ved ledningsvalg	25 mA + forbruget af tilknyttede enheder
Max belastning	Maks. +U (elektronisk sikring) 200 mA
Maks. indkoblingsbelastning	Maks. 500 mA/38 V
Max malte modstand pa indgang	20 kOhm
Ledningslangden fra modulet til detektor etc. ma	maks. vare 100 meter
Dimensioner	77 x 40 x 31 mm
Klassifikation	Klasse 2
I henhold til	EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE type B)
Anvendelsesmiljo i henhold til	EN 50131-1, II. Indendørs generelt
Driftstemperatur	-10 °C til +40 °C
Ogsa i overensstemmelse med	EN 50130-4, EN 55022