

Nodtryk til arm/hals/vag

Kode: JA-157J

Panikalarmen 'JA-157J' gør det muligt at aktivere en panikalarm og styre forskellige enheder. Enheden anvendes hovedsageligt til personlige nodopkald.



Produktbeskrivelse:

Enheden kan anvendes på flere måder. Den kan bæres omkring brugerens hals ved hjælp af en rem eller i en snor omkring halsen, og den kan ligeledes monteres på en overflade ved hjælp af en simpel monteringsplade. Enheden er kompatibel med centralerne 'JA-103K', 'JA-107K' eller nyere.

Teknisk information:

Strom Litium-batteri, type CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)

Typisk batterilevetid	Ca. 3 år (ved aktivering en gang om dagen)
Hvilestromforbrug	6 µA
Maks. strømforbrug	40 mA
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz, Jablotron-protokol
Maks. radiofrekvens, udgang (ERP)	5 mW
Kommunikationsrækkevidde	Ca. 300 m (åbent område)
Dimensioner (uden tilbehør)	41 x 41 x 13 mm
Vagt (uden tilbehør)	20 g

Klassifikation	Sikringsklasse 2/miljøklasse II. indendørs generelt (i henhold til EN 50131-1)
Driftsmiljø	Indendørs generelt
Indtrængningsbeskyttelsesklasse	IP 65
Driftstemperatur	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig luftfugtighed	75 % RH, ikke-kondenserende
Kan betjenes i henhold til	ERC REC 70-03
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (Nr. 3025)
I overensstemmelse med	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50134-2.