


# Envejs signal repeater til JA-100 tradlose enheder

Kode: JA-150R

Designet til at udvide kommunikationsafstanden og øge driftssikkerheden for overforsler i store installationer. Den repeater/gentager signalet for alle en-vejs enheder fra JABLOTRON 100+.



## Produktbeskrivelse:

Den understøtter også ikke-adresserbare PG-moduler, en-vejs handsendere og JA-15xJ MS handsendere

Detektoren er en enhed i JABLOTRON 100+ systemet, den er adresserbar og optager én plads i centralen.

- På denne måde kan du vælge hvilke perifere enheders signal der skal repeateres
- Den får strøm direkte fra 230V og har batteri som backup

## Understøttede eksterne enheder

- Detektorer fra JA-15x serien
- Detektorer fra JA-18x serien
- Handsendere JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J
- PG-moduler JA-150N, JA-151N

## Teknisk information:

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Spænding</b>                                | 110 – 230 V AC / 50 - 60 Hz, enhed af beskyttelsesklasse I. |
| <b>Strømforbrug ca.</b>                        | typisk 0.5 W og maks. 1 W (ved 230 V AC)                    |
| <b>Backup batteri NiCD 4.8V (BAT-4V8-N900)</b> | 900 mAh                                                     |
| <b>Typisk levetid på batteri</b>               | op til 4 år                                                 |
| <b>Radiofrekvens</b>                           | 868.1 MHz                                                   |
| <b>Kommunikationsrækkevidde</b>                | ca. 300 m (i åbent område)                                  |
| <b>Antenne</b>                                 | intern                                                      |
| <b>Dimensioner</b>                             | 132 x 182 x 45 mm                                           |
| <b>Klassifikation</b>                          | Klasse 2, type B                                            |
| <b>Anvendelsesmiljø i henhold til</b>          | EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3                        |
| <b>Anvendelsesmiljø i henhold til</b>          | EN 50131-1 Indendørs generelt II.                           |
| <b>Temperaturområde</b>                        | -10 °C til +40 °C                                           |
| <b>Også i overensstemmelse med</b>             | ETSI EN 300 220, EN50130-4, EN 55022, EN 60950-1            |

---

**Driftsforhold**

ERC REC 70-03

---