

Tradlos temperaturdetektor

Kode: JA-151TH

Den understøtter varmekontrol ved hjælp af en central programmerbar udgang styret af den målte temperatur. Alle funktioner indstilles i MyJABLOTRON - brugeren er i stand til at overvåge og styre alt, hele tiden, hvor som helst.



Produktbeskrivelse:

For korrekt funktionalitet skal der bruges både en GSM- og en LAN-sender med MyJABLOTRON. Skiftefunktionen for den programmerbare udgang er ikke garanteret såfremt enten den eksterne kommunikation eller serveren bryder ned.

1. Op til 2 termometre pr. Central som kan fjernstyre den programmerbare udgang
2. Manuel temperaturstyringstilstand
3. Notifikation hvis grænseverdier overskrides

Teknisk information:

Spanding	Litium batteri, type CR2032 (3.0 V / 220 mAh) Bemærk: Batterier er ikke inkluderet
Typisk levetid på batteriet	op til 2 år
Kommunikationsfrekvens	868.1 MHz, JABLOTRON protokol
Kommunikationsrækkevidde	ca. 200 m (åbent areal)
Detektordimensioner	55 x 27 x 16 mm
Temperaturområde	-20 °C til +70 °C
Malepræcision inden for Temperaturområde	± 0.1 °C
Også i overensstemmelse med	EN60950-1, EN 50130-4, EN 55022