

BUS-modul til magnetkontakter - 2 indgange

Kode: JA-112M

BUS-enhed til JABLOTRON 100+ der primært anvendes til at tilslutte magnetkontakter med henblik på at detektere åbning af døre og vinduer. Enheden har to uafhængige indgange, som kan indstilles forskelligt.



Produktbeskrivelse:

Hver indgang kan forbindes med et kabel på op til 100 m. Indgangene kan tilsluttes som ubalanceret, enkelt eller dobbelt balanceret eller i rullegitter-tilstand. Det er også muligt at indstille en forsinket indgangsreaktion på mellem 0,1 sekund og 300 sekunder (dvs. hvor lange indgangen skal være aktiveret, før der udledes alarm) og at indstille omvendt indgangsreaktion.

Detektoren kommunikerer med centralens BUS og drives af den. Enheden er adresserbar og optager to pladser i systemet.

Teknisk information:

Spænding fra centralens BUS:	12 V (9 ...15 V)
Stromforbrug i standby-tilstand:	5 mA
Stromforbrug med kabel:	10 mA
Maks. længde på kabel:	100 m
Dimensioner:	110 x 44 x 26 mm
Klassifikation	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3
Miljø i henhold til:	EN 50131-1 II. indendørs, generelt
Driftstemperatur:	-10 °C til +40 °C
Også i overensstemmelse med:	EN 50130-4 ed. 2+A2, EN 55032, EN 50581