

Bus kombineret PIR-bevægelsesdetektor med 90° fotoverifikationskamera - Gra

Kode: JA-122PC-GR



Denne enhed er en del af JABLOTRON-systemet. Det bruges til detektering af menneskelig bevægelse i bygninger og visuel alarmbekræftelse. Kameraet tager farvebilleder med en opløsning på op til 640x480 pixels.

Produktbeskrivelse:

Kameraet er udstyret med en synlig blitz til at tage billeder i mørke. Billederne gemmes i detektorens interne hukommelse og sendes derefter videre til kontrolpanelet, og fra kontrolpanelet kan de sendes til MyJABLOTRON eller ARC. Detektoren kan også tage et billede efter anmodning. Detektoren indtager én position i systemet og bør installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributor.

Fotoverifikationen kan kun bruges efter registrering af systemet på MyJABLOTRON eller ved efterfølgende ARC-service.

Teknisk information:

Strom	12 V BUS (8... 15 V)
Stromforbrug:	
- nominelt for beregning af backup-forsyning	5 mA
- maksimum for kabelvalg	250 mA (høj blitzintensitet)
Anbefalet installationshøjde	2,5 m over gulvniveau
PIR-detekteringsvinkel/detekteringsdakning	90°/12 m
Vandret kameraoptagelsesvinkel	90°
Rækkevidde af blitz	max. 3 meter
Kameraoplosning	LQ 320x240; HQ 640x480 pixels
Fotostørrelse	LQ/HQ 5-20kB/5-64kB
Typisk (LQ) fotooverførselstid til kontrolpanelet	op til 20 sek. (10 sek.)
Ideel (HQ) fotooverførselstid til kontrolpanelet	op til 130 sek. (60 sek.)
Typisk fotooverførselstid til server	15 s/GPRS; 2 s/LAN
Dimensioner, vægt	150 x 65 x 44 mm, 125 g
Klassificering	Sikkerhedsklasse 2/Miljøklasse II (EN 50131-1)
Operationelt temperaturområde	-10 °C til +40 °C

Miljø	indendørs generelt
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RH, uden kondensering
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
I overensstemmelse med	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000.
Anbefalet skrue	2 x o 3.5 x 40 mm (undersanket hoved)