

Tradlos PIR-bevægelsesdetektor med et 90° verifikationskamera - Gra

Kode: JA-162PC-GR

Denne enhed er en tradlos komponent i JABLOTRON-systemet. Det bruges til at registrere menneskelig bevægelse i bygninger og til visuel alarmbekræftelse. Kameraet tager farvebilleder med en oplosning på op til 640x480 pixels.



Produktbeskrivelse:

Kameraet er udstyret med en synlig blitz til at tage billeder i mørke. Billederne gemmes i detektorens interne hukommelse, og derefter sendes de til kontrolpanelet, og fra kontrolpanelet kan de sendes til MyJABLOTRON eller ARC. Detektoren kan også tage et foto efter anmodning. Detektoren indtager én position i systemet og skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributor.

Fotoverifikationen kan kun bruges efter registrering af systemet på MyJABLOTRON eller ved efterfølgende ARC service.

Denne enhed er kompatibel med JA-103K, JA-107K, JA-102K kontrolpaneler og ovre modeller.

Teknisk information:

Strom	2x lithiumbatteri type CR123A 3 V/1,5 Ah
Typisk batterilevetid	ca. 2 år (1 aktivering og 1 fotoserie om dagen) Bemærk venligst: Batterier er ikke inkluderet
LowBatt-spænding	~2,8 V
Hvilestromforbrug	90 µA
Maksimalt strømforbrug	700 mA
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz, JABLOTRON-protokol
Maksimal radiofrekvens-effekt (ERP)	11 mW
Kommunikationsrækkevidde	ca. 300 m (ubegrænset område)
Anbefalet installationshøjde	2,5 m over gulvet
PIR Detekteringsvinkel/detekteringsdakning	90°/12 m
Vandret kameraoptagelsesvinkel	90°
Rækkevidde af blitz	max. 3 meter
Kameraets oplosning	LQ 320 x 240; HQ 640 x 480 pixels
Fotostørrelse LQ/HQ	5-20 kB/5-64 kB
Typisk (LQ) fototransmissionstid til kontrolpanelet	op til 20 s (10 s)

Typisk (HQ) fotooverførselstid til kontrolpanelet	op til 130 s (60 s)
Typisk fotooverførselstid til serveren	15 s/GPRS; 2 s/LAN
Dimensioner, vagt (uden batterier)	150 x 65 x 44 mm, 130 g
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Driftsmiljø	Indendørs generelt
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RH, uden kondensering
Klassificering	Sikkerhedsklasse 2/Miljøklasse II (EN 50131-1)
Certificeringsorgan	Trezor Test nr. 3025
Overholder	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 55032, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 62368-1, EN IEC 63000
Kan betjenes i henhold til	ERC/REC 70-03
Anbefalet skrue	2 x o 3,5 x 40 mm (undersanket hoved)