

Tradlos PIR-bevægelsesdetektor - Antracit

Kode: JA-152P-AN

Tradlos enhed til JABLOTRON 100+ der benyttes til at detektere bevægelse inde i en bygning, med en garanteret dækning på 90°/12 meter. Detektoren efterlever de højeste kvalitets- og designkrav på markedet og er egnet til beskyttelse af selv de mest eksklusive og luksuriøse lokationer.



Produktbeskrivelse:

Detektoren installeres normalt i et hjørne, men kan også installeres på en vægoverflade ved hjælp af et JA-196PL-S-beslag. Detektoren er delvist skjult og går elegant i et med væggen. Derudover er det muligt at anvende et JA-191PL-beslag til specialplaceringer, såsom i lofter og vinklede positioner.

Detektoren har impuls-aktivering.

Detektoren kan bruges til at styre programmérbare PG-udgange.

Detektorens følsomhed (immunitet overfor falske alarmer) kan konfigureres på to niveauer.

Detektoren har standard immunitet overfor hvidt lys i overensstemmelse med normen (op til 6000 lux).

Detektoren er adresserbar og optager en plads i systemet.

Teknisk information:

Kompatibel med:	F-Link 2.0.0 og højere
Spanding:	1 litiumbatteri, type CR123A (3 V/1500 mAh)
Typisk batterilevetid:	4 år (i Smartwatch-tilstand)
Kommunikation:	868.1 MHz
Kommunikationsrækkevidde:	ca. 300 m (i åbent område)
Anbefalede installationshøjde:	2,2 – 2,5 m over gulvet
Detekteringsvinkel / dækning:	90° / 12 m
Dimensioner:	62 x 110 x 40 mm
Klassifikation:	sikringsklasse 2/miljøklasse II, i henhold til EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-2-2
Miljø i henhold til:	EN 50131-1 II. indendørs, generelt
Driftstemperatur:	-10 °C til +40 °C
Også i overensstemmelse med:	EN 50131-5-3+A1, EN 50131-6 ed. 2+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581