

BUS-touchscreen-tastatur med RFID-laser - antracite

Kode: JA-116E-AN

Tastaturet er en del af JABLOTRON-systemet og er designet til at blive betjent ved berøring. Tastaturet skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt Jablotron-certifikat udstedt af en autoriseret distributor. Dette produkt er kompatibelt med JA-102K, JA-103K, JA-107K og JA-108K kontrolpaneler.



Produktbeskrivelse:



GRADE 3-certificering til høje krav: Produktet er fuldt kompatibelt med installationer, der kræver sikringsniveau 3. Det er velegnet ikke kun til almindelige kommercielle applikationer (kontorer) og institutioner (skoler, myndigheder), men også til **virksomheder med en højere risikoprofil**, såsom guldsmede, medicin- og våbenlagre, arkiver, posthuse med mere.

Teknisk information:

Type af kontrolenhed	type B
Strøm	fra centralens BUS 12 V DC (8-15 V)
Nuværende strømforbrug for valgt backup	40 mA
Nominelt strømforbrug (display OFF)	118 mA
Maksimalt strømforbrug (ved valg af kabel)	240 mA
RFID-frekvens	125 kHz Ved KLASSE 3-profilen er RFID-læseren slået fra, og adgang er kun mulig ved indtastning af en kode!
Maksimal RFID-magnetisk feltstyrke	-5,4 dBμA/m (målt ved 10 m)
Dimensioner	94 x 183 x 31 mm
Vægt	248 g

Klassificering	Sikkerhedsklasse 3 / Driftsmiljø klasse II (I henhold til EN 50131-1)
Driftsmiljø	indendørs generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig luftfugtighed under drift	75 % RH, ikke-kondenserende
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025), Kiwa Nederland b. v.
I overensstemmelse med	EN 62311, ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-3, T 031
Kan anvendes i henhold til	ERC REC 70-03
Anbefalet skrue	4x ø 3,5 x 40 mm (halvrundet hoved)