

# Tradlost beroringsskarm tastatur med RFID-laser - grigio

Kode: JA-156E-GR

Tastaturet er en tradlos komponent i JABLOTRON-systemet og er designet til at blive betjent ved beroring. Tastaturet skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt Jablotron-certifikat udstedt af en autoriseret distributor. Dette produkt er kompatibelt med JA-102K, JA-103K, JA-107K, JA-152KRY kontrolpaneler.



## Produktbeskrivelse:

## Teknisk information:

|                                                     |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type af kontrolenhed (ACE)                          | type B                                                                                                                        |
| Stromforsyning                                      | Ekstern strømforsyning fra adapter +12 V DC (8-15 V)<br>type A (i henhold til EN 50131-6)<br>Bemærk: Batteri følger ikke med. |
| Backup-batteri                                      | Li-Ion Polymer-batteri                                                                                                        |
| Spænding/kapacitet                                  | 3,7 V/2500 mAh, anbefalet type BAT-3V7-2500                                                                                   |
| Maksimal kapacitet                                  | 2520 mAh                                                                                                                      |
| Minimumskapacitet                                   | 2500 mAh                                                                                                                      |
| Typisk levetid for backup-batteri                   | >48 timer                                                                                                                     |
| LavBatt-tilstand                                    | 3,5 V                                                                                                                         |
| Maksimal opladningstid for at nå 80% af kapaciteten | 6-7 timer                                                                                                                     |
| Hvilestrømforbrug (display OFF)                     | 58 mA                                                                                                                         |
| Maksimalt strømforbrug (display ON)                 | 280 mA                                                                                                                        |
| Kommunikationsfrekvens                              | 868,1 MHz, JABLOTRON-protokol                                                                                                 |
| Maksimal radiofrekvenseffekt (ERP)                  | <25 mW                                                                                                                        |
| Kommunikationsrækkevidde                            | ca. 200 m (abent område)                                                                                                      |
| RFID-frekvens                                       | 125 kHz                                                                                                                       |
| Maksimal magnetisk feltstyrke for RFID              | -5,4 dBμA/m (målt ved 10 m)                                                                                                   |
| Dimensioner                                         | 95 x 183 x 30 mm                                                                                                              |
| Vægt (uden batteri)                                 | 258 g                                                                                                                         |

|                                      |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifikation</b>                | Sikkerhedsklasse 2/Miljøklasse I (I henhold til EN 50131-1)                                                                                  |
| <b>Driftsmiljø</b>                   | Indendørs generelt                                                                                                                           |
| <b>Driftstemperaturområde</b>        | 0 °C til +40 °C                                                                                                                              |
| <b>Gennemsnitlig driftsfugtighed</b> | 75% RH, ikke-kondenserende                                                                                                                   |
| <b>Certifikatmyndighed</b>           | Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)                                                                                                                |
| <b>I overensstemmelse med</b>        | ETSI EN 300 220-1, -2, ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6 |
| <b>Kan betjenes i henhold til</b>    | ERC REC 70-03                                                                                                                                |