Busbaseret udendørs tastatur med RFID-læser 13,56 MHz



Kode: JA-123E-NFC

RFID-kortlæseren og tastaturet kan bruges til aktivering af en PG-udgang, hvorved du kan styre adgangen til et område, for eksempel med en elektrisk lås eller et alarmsystem. Dette produkt er kompatibelt med centralerne JA-103K og JA-107K.

Produktbeskrivelse:

Modulet har en læseenhed, et betjeningssegment og et optisk system til statusindikering.

Teknisk information:

Strømforsyning	fra centralens bus, 12 V DC (8–15 V)
Nomineret strømforbrug	15 mA
Maksimalt strømforbrug	80 mA
Type af styreenhed	B
Driftsfrekvens	13,56 MHz
Maks. RFID magnetfeltstyrke	10,37 dBuA/m (3 m)
Kompatible RFID-kort	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
Dimensioner	46 x 151,5 x 25 mm
Vægt	196 g
Forbindelseskabel længde	3,0 m
Driftstemperaturområde	-25 °C til +60 °C
Relativ luftfugtighed	75% ikke-kondenserende
Miljø ifølge EN 50131-1	IV. udendørs generelt
Klassificering	grad 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3
Overholder også	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Anbefalet skrue	3 x ø 3,5 x 40 mm (halvrundt hoved)

MIFARE® er et registreret varemærke tilhørende NXP B.V. NXP B.V. og Jablotron Alarms a.s. er ikke tilknyttet hinanden.