

Tovejs fjernbetjening med to knapper

Kode: JA-152J MS II

Enheden gør det muligt at fjernstyre sikkerhedssystemer og elektrisk udstyr samt at udløse panikalarmer. Fjernbetjeningen bekræfter udførslen af en handling både optisk og akustisk.



Produktbeskrivelse:

Du kan anvende enheden til flere JABLOTRON 100+-systemer (fx hjemme og på kontoret).

Fjernbetjeningen kan også indlæses i multifunktionelle relaer i serierne "AC-16x" og anvendes til at styre relaet i henhold til den valgte tilstand.

- Enheden er udstyret med optisk indikation og lydindikation, som anvendes til at bekræfte en kommandoudførsel.
- Fjernbetjeningen kan indlæses i flere systemer eller multifunktionelle relaer.
- Enheden kontroller batteristatus og indikerer, når der er kritisk lavt batteriniveau.
- Hvis du trykker på en knap og holder den nede, sendes et aktiveringssignal hvert sekund. Den funktion kan fx benyttes til at forlange impulsen for en PG-udgang (fx til gradvis lukning af et rullegitter).
- Lyden for tasterne kan slås fra.
- Enheden er udstyret med en lasefunktion for tasterne.
- Udvidede indstillinger for dobbelttryk på tasterne.
- Fjernbetjeningen er en enhed til systemet "JABLOTRON 100+". Den er adresserbar og optager en plads i systemet.

Teknisk information:

Kompatibel med	firmware – JA-11xR-modul LR6x613+ firmware – central LJ(MD)60416+, F-Link 1.4.0+
Strom	1x litiumbatteri: type CR 2032 (3.0 V/0.2 Ah) (stromforsyning – type C i henhold til EN 50131-6)
Stromforbrug	
Nominelt forbrug	1,1 µA
Maks. forbrug	33 mA
Detektering af lav batteritilstand	? 2.2 V
Typisk batterilevetid	ca. 2 år (10 aktiveringer/dag)
Kommunikationsfrekvens	868.1 MHz, JABLOTRON-protokol
Maks. radiofrekvens, udgang (ERP)	1.2 mW

RF-rækkevidde	ca. 100 meter (åbent område)
Dimensioner	63 x 36 x 15 mm
Vægt uden batteri	32 g
Klassifikation	sikringsklasse 2/miljøklasse II (i henhold til EN 50131-10)
Miljø	indendørs generelt
Driftstemperatur	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig luftfugtighed	75 % RH, ikke-kondenserende
Antal unikke serienumre	>1 Million
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
Også i overensstemmelse med	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 50130-4, EN 550, EN 62368-1, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6
Kan betjenes i henhold til	ERC REC 70-03