

Tradlost tastatur med fire segmenter, display og RFID-laser

Kode: JA-155E



Tastaturet er en tradlos komponent i JABLOTRON-systemet. Det bruges til styring og visning af systemets status. Det er udstyret med fire segmenter, og beskrivelsen af dem vises på LCD-displayet. Enheden skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributor. Tastaturet er kompatibelt med følgende kontrolpaneler JA-102K, JA-103K, JA-107K og JA-152KR.

Teknisk information:

Stromforsyning	4 x alkaliske batterier, type: AA (LR6) 1,5 V Bemærk venligst: Batterier medfølger ikke.
Typisk levetid for batterier	1-2 ar
LavBatt-tilstand	<4,5 V
Hvilestromforbrug (6 V)	245 µA
Maksimalt strømforbrug (6 V)	115 mA
Ekstern strømforsyning 12 V +/-1 V	typ. 45 mA, max. 100 mA
Kommunikationsband	868,1 MHz, JABLOTRON-protokol
Maksimal radiofrekvens-effekt (ERP)	<25 mW
Kommunikationsrækkevidde	ca. 200 m (åbent område)
RFID-frekvens	125 kHz
Dimensioner	110 x 136 x 33 mm
Vagt (uden batterier)	285 g
Klassificering	Sikkerhedsklasse 2/Miljøklasse II (i henhold til EN 50131-1)
Miljø	indendørs generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RH, uden kondensering
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
I overensstemmelse med	ETSI EN 300 220-1,-2, ETSI EN 300 3300,
Driftsbetingelser i henhold til generel tilladelse	ERC REC 70-03
Anbefalet skrue	4 x o 3.5 x 40 mm (undersanket hoved)