

# Tradlos magnetisk detektor med genkendelse af eksterne magnetfelter - antracite

Kode: JA-153M-AN



Produktet er en komponent i JABLOTRON-systemet. Det bruges til detektering af åbne døre, vinduer osv. Enheden har en valgbar reaktion (puls eller status). Den skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributor. Denne enhed er kun kompatibel med JA-103K og JA-107K betjeningspaneler.

## Produktbeskrivelse:

## Teknisk information:

|                                           |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stromforsyning</b>                     | 1x alkalisk batteri, type: AAA (LR03, 1,5 V/1,2 Ah)<br>Bemærk: Batterier følger ikke med.                                |
| <b>Typisk batterilevetid</b>              | ca. 2 år (maks. 10 aktiveringer dagligt)                                                                                 |
| <b>Spænding ved lav batteritilstand</b>   | <0,95 V                                                                                                                  |
| <b>Hvilestromforbrug</b>                  | 50 µA                                                                                                                    |
| <b>Maksimalt strømforbrug</b>             | 30 mA                                                                                                                    |
| <b>Kommunikationsfrekvens</b>             | 868,1 MHz, JABLOTRON-protokol                                                                                            |
| <b>Maksimal radiofrekvenseffekt (ERP)</b> | <25 mW                                                                                                                   |
| <b>Kommunikationsrækkevidde</b>           | ca. 500 m (ubegranset område)                                                                                            |
| <b>Dimensioner transmitterdel</b>         | 20 x 86 x 20 mm                                                                                                          |
| <b>Dimensioner magnetdel</b>              | 16 x 55 x 15 mm                                                                                                          |
| <b>Vagt (uden batteri)</b>                | 25 g                                                                                                                     |
| <b>Klassifikation</b>                     | Sikkerhedsklasse 3/Miljøklasse II (EN 50131-1)                                                                           |
| <b>Driftsmiljø</b>                        | Indendørs generelt                                                                                                       |
| <b>Driftstemperaturområde</b>             | -10 °C til +40 °C                                                                                                        |
| <b>Gennemsnitlig driftsfugtighed</b>      | 75% RH, uden kondensering                                                                                                |
| <b>Certifikatmyndighed</b>                | Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)                                                                                            |
| <b>Overholder</b>                         | EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000 |
| <b>Kan betjenes i henhold til</b>         | ERC/REC 70-03                                                                                                            |