

Busbaseret udendørs RFID-læser 13,56 MHz

Kode: JA-122E-NFC

RFID-kortlæseren kan bruges til aktivering af en PG-udgang, hvormed du f.eks. kan styre adgangen til et område via en elektrisk lås. Modulet har kun en læsedel og optisk statusindikering. Dette produkt er kompatibelt med JA-103K og JA-107K centraler.



Teknisk information:

Strømforsyning	fra centralens bus, 12 V DC (8-15 V)
Nomineret strøm	12 mA
Maksimal strøm	60 mA
Type af styreenhed	B
RFID driftsfrekvens	13,56 MHz
Maks. mag. RFID-feltstyrke	10,37 dBuA/m (3 m)
Kompatible RFID-kort	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
Dimensioner	46 x 151,5 x 25 mm
Vægt	193 g
Ledningslængde	3,0 m
Driftstemperaturområde	-25 °C til +60 °C
Relativ luftfugtighed	75% uden kondens
Miljø ifølge EN 50131-1	IV. udendørs generelt
Klassificering	grad 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3
Opfylder også	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN-55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Anbefalet skrue	3 x <input type="checkbox"/> ø 3,5 x 40 mm (halvrundet hoved)

MIFARE® er et registreret varemærke tilhørende NXP B.V. NXP B.V. og Jablotron Alarms a.s. er ikke tilknyttet hinanden.