

Bus-tastatur med fire segmenter, display og laser - Antracit

Kode: JA-115E-AN



Tastaturet er en del af JABLOTRON-systemet. Det bruges til at styre og indikere den aktuelle systemstatus. Det er udstyret med fire segmenter. Beskrivelserne af dem vises på LCD-displayet. Enheden skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributor. Tastaturet er kompatibelt med følgende kontrolpaneler JA-102K, JA-103K og JA-107K.

Teknisk information:

Type af kontrolenhed	B
Strom fra kontrolpanelets	bus 12 V DC (8-15 V)
Stromforbrug i standbytilstand	18 mA
Stromforbrug ved valg af kabel	150 mA
RFID-frekvens	125 kHz
Maksimal magnetisk RFID-feltstyrke	-5,4 dBμA/m (malt ved 10 m)
Dimensioner	110 x 136 x 33 mm
Vagt	285 g
Klassificering	Sikkerhedsklasse 2/Miljøklasse II i henhold til EN 50131-1
Miljø	indendørs generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RH, uden kondensering
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
I overensstemmelse med	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3
Kan betjenes i henhold til	ERC REC 70-03
Anbefalet skrue	4 x o 3.5 x 40 mm (halvrundt hoved)