

IP-sender til RTSP-kameraer

Kode: JI-120T


Den bruges til at forbinde tredjepartskameraer via RTSP-protokollen til JABLOTRON-clouden.



Produktbeskrivelse:

Billedet overføres via LAN og internettet til et sikkert serverlager. Brugeren har adgang til live-video via MyJABLOTRON-applikationen, til optagelser oprettet på baggrund af indstillede hændelser og, afhængigt af abonnementsstjenesten, til kontinuerligt gemte optagelser for hvert af de tilsluttede kameraer. Konverteren sender optagelsen til clouden.

Teknisk information:

| | |
|--|--|
| Strømforsyning | USB-C, 5 V DC / 3 A |
| Hvilestrømforbrug | 400 mA |
| Maksimalt strømforbrug | 3 A |
| Dimensioner | 116 x 67 x 26 mm |
| Vægt | 94 g |
| Miljø | indendørs, generelt |
| Driftstemperaturområde | 0 °C til +50 °C |
| Gennemsnitlig luftfugtighed under drift | 75% RH, uden kondensering |
| Maks. båndbredde for stream | 20 Mbit |
| Overholder | EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1 |
| Anbefalet skrue | 2 x  ø 3,5 x 40 mm (cylinderhoved/panhoved) |