IP-sender til RTSP-kameraer

Kode: JI-120T

Den bruges til at forbinde tredjepartskameraer via RTSP-protokollen til JABLOTRON-clouden.



Produktbeskrivelse:

Billedet overføres via LAN og internettet til et sikkert serverlager. Brugeren har adgang til live-video via MyJABLOTRON-applikationen, til optagelser oprettet på baggrund af indstillede hændelser og, afhængigt af abonnementstjenesten, til kontinuerligt gemte optagelser for hvert af de tilsluttede kameraer. Konverteren sender optagelsen til clouden.

Teknisk information:

Strømforsyning	USB-C, 5 V DC / 3 A
Hvilestrømforbrug	400 mA
Maksimalt strømforbrug	3 A
Dimensioner	116 x 67 x 26 mm
Vægt	94 g
Miljø	indendørs, generelt
Driftstemperaturområde	0 °C til +50 °C
Gennemsnitlig luftfugtighed under drift	75% RH, uden kondensering
Maks. båndbredde for stream	20 Mbit
Overholder	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Anbefalet skrue	2 x ø 3,5 x 40 mm (cylinderhoved/panhoved)