

Tradlos kombineret rog og varme detektor med indbygget sirene

Kode: JA-151ST

JA-151ST er en unik tradlos brand-detektor testet og godkendt i henhold til EN 14604, EN 54-5, EN 54-7 og EN 54-25 standarder.



Produktbeskrivelse:

Detektoren indeholder to separate detektorer – en optisk rog detektor og en temperatur detektor, der registrerer brand eller temperaturstigninger i hjemmet eller erhvervsbebyggelse. Detektoren kan indstilles til forskellige detekteringsopsætninger: rog og oget temperatur, rog eller oget temperatur, kun rog eller kun oget temperatur. Detektoren indikerer fare situationer optisk med en integreret lampe og med akustisk signal. Den optager en plads i centralen.

Teknisk information:

Batteritype	3× alkaline batterier AA 1,5 V
Batteri levetid	ca. 2 ar
Frekvens	868,1 Mhz
Rækkevidde	ca. 300 m (abent areal)
Rog detektering	optisk lysspredning
Rog detektor folsomhed	m = 0,11÷ 0,13 dB/m i henhold til EN 14604, EN 54-7
Temperatur detektering	class A1 i henhold til EN 54-5
Alarm temperatur	60 °C til 65 °C
Temperaturområde	-10 °C to 70 °C
Størrelse	diameter 126 mm, højde 52 mm