

Tradlost modul: universalsender med 2 zoner

Kode: JA-162M



JA-162M er et tradlost modul til JABLOTRON-systemet med to uafhængige universalindgange og mulighed for at tilslutte en sabotagekontakt. Produktet kan tilsluttes forskellige enheder som magnetkontakter, oversvømmelsessensorer eller, når det er tilsluttet CT-01 rulleskoddebevægelsessensoren, kan det også bruges til at registrere manipulation af de eksterne vinduesskodder. Produktet er beregnet til at blive installeret af uddannede teknikere med et gyldigt Jablotron-certifikat udstedt af en autoriseret distributor.

Produktbeskrivelse:

Teknisk information:

Strom	2 x alkalisk batteri, type AAA (LR03; 1,5 V/1 Ah) Bemærk venligst: Batterier er ikke inkluderet.
Typisk batterilevetid	maks. 2 år (maks. 4 aktiveringer dagligt)
LavBatt-tilstand	<2 V
Hvilestromforbrug	10 µA
Maksimalt strømforbrug	50 mA
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Maksimal radiofrekvens effekt (ERP)	8 mW
Rækkevidde for kommunikation	ca. 300 m (ubegrænset område)
Den maksimale kabellængde for eksterne detektorer	3 m
Dimensioner	38 x 76 x 15 mm
Vagt	22 g
Klassifikation	Sikkerhedsklasse 2/Miljøklasse II (EN 50131-1) med JA-195PL
Operationelt driftsmiljø	indendørs generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RH, uden kondensering
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
Overholder	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000

Kan betjenes i henhold til

ERC/REC 70/3
