

Tradlost stik med ekstern udgang (type Schuko)

Kode: JB-163N-PLUG

Tradlost signaludgangsmodul PG - stik (type Schuko). Fordelen ved produktet er den hurtige og enkle installation. Det er velegnet til nem tilslutning af garageportstyringer med programmerbar udgang eller til styring af andre enheder som f.eks. el- eller gaskedler.



Teknisk information:

Stromforsyning	110-250 V/50-60 Hz
Stromforbrug ved 230 V AC (min./maks.)	0,4 W/1 W
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz, Jablotron-protokol
Maksimal radiofrekvent effekt (ERP)	25 mW
Antenne	indvendig
Relakontaktbelastningsgrad - beskyttelsesklasse II + FE:	
Maksimalt acceptabel relaspanding	250 V AC
Modstandsbelastning ($\cos \varphi = 1$)	max. 16 A
- Induktion (kapacitiv) belastning ($\cos \varphi = 0,4$)	maks. 8 A
Ekstern udgang maksimal belastningsevne	250 V AC / 24 V DC / max. 1 A
Dimensioner	70 x 70 x 77.6 mm
Vagt	175 g
Eksternt udgangskabel langde	2 m
Driftstemperaturområde	-10 °C til + 40 °C
Gennemsnitlig luftfugtighed ved drift	75% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
I overensstemmelse med	ETSI EN 300 220-1,2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Kan betjenes iht.	ERC REC 70-03