Sender til potentialfri kontakt

Kode: JB-160J

Lav en kontakt præcis dér, hvor du har brug for den – uden at hugge i vægge og også steder, hvor det ikke er muligt at trække kabler. Belysning, porte, låger og apparater – den trådløse JB-160J til montering bag kontakten klarer det hele.



Produktbeskrivelse:

NØGLEFORDELE

- **Til smart automatisering**: Modulet sender trådløst brugerens kommandoer videre til centralen, som derefter behandler dem efter den konkrete anvendelse og kundens behov.
- **Installation uden bygningsarbejde**: Gør det muligt at eftermontere en kontakt det ønskede sted, også uden forberedende bygningsarbejde eller adgang til netstrøm.
- **Fleksible ændringer af indretningen**: Kontakten kan nemt flyttes til et bedre sted, når rummets indretning eller møblernes placering ændres.
- **Lav profil**: Med en tykkelse på kun 9,7 mm kan modulet nemt skjules i indmuringsdåsen direkte bag kontaktens mekanisme.
- **Usynlig og universel integration**: Kan kombineres med alle typer kontakter og trykknapper uden at ændre deres design, så rummets udseende bevares.

Med denne lille batteridrevne sender bliver enhver almindelig kontakt til en fjernbetjening til dit JABLOTRON-økosystem.

JB-160J er ideel i situationer, hvor kunden skal styre belysning eller anden teknik og ønsker maksimal fleksibilitet, komfort og en hurtig løsning.

Læs mere: Styring af mere end bare belysning med JB-161HN-modulet

Teknisk information:

Parameter	Værdi
Tilgængelige farver	Grå – teknisk standardfarve
Kommunikation med systemet	Trådløs, tovejs, asynkron
Systemkompatibilitet	JA-103K, JA-107K, JA-108K
Dimensioner	39,8 x 37,3 x 9,7 mm (tilslutningsledninger 120 mm)
Hovedstrømforsyning	Batteri (1 x lithium 3 V CR2032 (BAT-3V0-CR2032); typisk levetid 2 år)
Antal logiske indgange	1 indgang i forhold til COM (der må ikke tilsluttes et fremmed potentiale)
Anbefalet tilbehør	JB-161HN, JB-162/3N-PLUG, JB-164/5N-PLUG, AC-160-DIN, AC-160-C

Driftsmiljøklasse	Klasse II – indendørs generelt
Temperaturområde	-10 til +40 °C