

Tradlos indendørs termostat

Kode: JA-150TP

Designet til at male og styre indendørstemperaturer. Termostaten udvider JABLOTRON 100+ centralens anvendelsesmuligheder hvad angår hjemmeautomatisering med simpel områdestyring.



Produktbeskrivelse:

Til aktivering af varme bruges standard central programmerbare udgange.

I en bygning kan der installeres op til 16 termostater som kan styre op til 16 uafhængige kredsløb. Detektoren er en enhed i JABLOTRON 100+ systemet, den er adresserbar og optager én plads i centralen.

- Fuld integration i MyJABLOTRON = aktuel statusinformation og fjernstyring af termostaten
- Automatisk skift til økonomitemperatur ved tilkobling af område
- Ugentlig kalendertilstand
- Mulighed for at aktivere manuel temperaturstyringstilstand
- Mulighed for deaktivering hvis blot en minimumstemperatur skal opretholdes i bygningen
- Varmereduktion hvis vindue er åbent
- Rapportér i tilfælde af overophedning eller frysning
- Nem styring ved opkald
- Graf for temperaturhistorik

Teknisk information:

Spanding	2 AA alkaline batterier (LR6) 1.5 V 2400 mAh Bemærk: Batterier er ikke inkluderet i produktpakken.
Typisk levetid	2 år
Kommunikationsfrekvens	868.1 MHz, JABLOTRON-protokol
Kommunikationsområde	omtrent 300 m (i åbent område)
Anbefalet monteringshøjde	1,5 m over gulvet
Temperaturområde	-10 til +70 °C
Malepræcision indenfor temperaturområdet	0,1 °C
Også i overensstemmelse med	EN 50130-4, EN 55022
Dimensioner	66 x 90 x 22 mm