

BUS indendørs termostat

Kode: JA-110TP

Designet til at male og styre indendørstemperaturer. Termostaten udvider JABLOTRON 100+ centralens anvendelsesmuligheder hvad angår hjemmeautomatisering med simpel områdestyring.



Produktbeskrivelse:

Til aktivering af varme bruges standard central programmerbar e udgange.

I en bygning kan der installeres op til 16 termostater som kan styre op til 16 uafhængige kredsløb. Detektoren er en enhed i JABLOTRON 100+ systemet, den er adresserbar og optager én plads i centralen.

- Fuld integration i MyJABLOTRON = information om den aktuelle status samt fjernstyring af termostaten
- Automatisk skift til økonomitemperatur ved tilkobling af lokalitet
- Ugentlig kalendertilstand
- Mulighed for at aktivere manuel temperaturstyringstilstand
- Mulighed for deaktivering hvis blot en minimumstemperatur skal opretholdes i bygningen
- Varmereduktion hvis vindue er åbent
- Rapportér i tilfælde af overophedning eller frysning
- Nem styring ved opkald
- Graf for temperaturhistorik
- Sabotagesensor

Teknisk information:

Spanding	via centralens BUS +12 V (+9 ... +15 V)
Stromforbrug ved standby	1 mA
Maks. stromforbrug ved ledningsvalg	1 mA
Anbefalet monteringshøjde	1,5 m over gulvet
Dimensioner	66 x 90 x 22 mm
Temperaturområde	-10 til +70 °C
Malepræcision indenfor temperaturomradet	0,1 °C
Også i overensstemmelse med	EN 50130-4, EN 55022