

Smart Stik med forbrugsmåling (Schuko)

Kode: JB-165N-PLUG

Nem og fleksibel installation. Den ideelle løsning til at tænde og slukke elektriske håndklædetørrere, direkte varmeapparater eller dekorativ belysning. Få kontrol ikke kun over apparatet, men også dets påvirkning af hele bygningens energiforbrug. Produktet er kompatibelt med centralerne JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-107K, JA-102K og JA-152KR.



Produktbeskrivelse:

Stikket spejler den valgte PG-udgang fra centralen og gør det meget nemt at automatisere og optimere driften af elektrisk opvarmning, belysning og andre apparater.

Den kan klare en kontinuerlig belastning på op til 16A ved 230V.

Det tilsluttede enheds elektricitetsforbrug vises tydeligt i MyJABLOTRON.

En oplyst knap angiver stikkets status og gør det også muligt at styre en valgfri PG-udgang.

Teknisk information:

Strømforsyning	110-230 V AC / 50-60 Hz
Strømforbrug ved 230 V AC (min./maks.)	0,4 W / 1 W
Driftsfrekvens	868,1 MHz, Jablotron-protokol
Maksimal radiofrekvens (ERP)	<25 mW
Antenne	intern
Relækontaktbelastning - klassebeskyttelse II + FE:	
- Maksimal acceptabel relæspænding	250 V AC
- Resistiv belastning ($\cos \varphi = 1$)	maks. 16 A
- Induktion, kapacitiv belastning ($\cos \varphi = 0,4$)	maks. 8 A
Dimensioner	70 x 70 x 77,6 mm
Vægt	105 g
Driftstemperaturområde	-10 °C til + 40 °C
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75 % RH, ikke-kondenserende
I overensstemmelse med	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Kan betjenes i henhold til	ERC REC 70-03