

Universel GSM kommunikator og kontrolenhed

Kode: GD-04K

Den giver mulighed for fjernbetjent kontrol og / eller rapportering af status for forskellige enheder. Kontrol kan ske ved hjælp af SMS-instruktioner eller ved opkald. Enheden er udstyret med 2 relaer med status- eller impulsreaktion.



Produktbeskrivelse:

For overvågning af status har GD-04K modulet fire indgangsterminaler, som reagerer på jording (tilkobling til GND terminalen). Aktivering / deaktivering af en indgangsterminal kan rapporteres via SMS, ved opkald eller som en kombination af disse optioner til op til 100 autoriserede telefonnumre. GD-04K kan også suppleres med et GD-04A backup batteri, som sikrer strømforsyning til enheden i tilfælde af strømsvigt. Enheden kan konfigureres med GD-Link 2.1.0 softwaren (eller højere) lokalt via USB kabel eller fjernstyret via GPRS. Den kan også konfigureres ved hjælp af en programmerings-SMS.

Teknisk information:

Stromforsyning	10.5 ÷ 15 V DC
Forbrug i stand-by	ca. 5 mA (+17 mA pr. rela)
Maks. enhedsforbrug ved GSM kommunikation	200 mA
GSM modul bandoperation E-GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
GSM RF udgangseffekt	2 W for GSM 850 / 900 1 W for GSM 1800 / 1900
Aktivering af indgangene A, B, C, D	tilkobling til GND
X og Y udganges belastning:	- belastningsmodstand maks. 2.5 A / 250 V AC - induktiv (kapacitiv), parebelastning maks. 0.5 A / 250 V AC
Sikkerhed	EN 60950-1
EMC	EN 301489-7, EN 55022 og EN 61000-6-3
Radiotransmissioner	ETSI EN 301511
Driftsmiljø	II. Indendørs generelt (-10 °C to +40 °C)
Mal (uden antenne)	76 x 110 x 33 mm
GSM antennetilslutning	ved SMA konnektor