# Trådløs mini magnetkontakt - antracit



Kode: JA-155M-AN

En kompakt, trådløs detektor designet til at registrere åbning af vinduer og døre. Det lille format og de forskellige farvevarianter sikrer, at den passer diskret ind i enhver indretning. JA-155M er efterfølgeren til den populære JA-151M. Den har helt ny elektronik med tovejskommunikation, som giver en mere sikker overførsel og nem konfiguration – uden fysisk adgang til enheden. Den forbedrede mekaniske konstruktion gør installationen lettere og batteriskift mere bekvemt. Produktet er kun kompatibelt med følgende centraler: JA-102K, JA-103K, JA-107K og JA-152KR.

## Produktbeskrivelse:

Magnetkontakter gør det muligt for systemet at:

- Registrere ubudne gæster, allerede før de trænger ind.
- Sikre bygningens ydre, mens beboerne frit kan bevæge sig indenfor (f.eks. i nattilstand eller med kæledyr til stede).
- Give besked om åbne vinduer, når man forlader bygningen.
- Automatisere hjemmets teknologi – fx slukke for varme eller ventilation ved åbne vinduer, tænde udendørs lys, når døren åbnes osv.

## Teknisk information:

| | |
|---|---|
| **Magt** | 1 x litiumbatteri, type CR2032, 3 V / 230 mAh |
| **Bemærk venligst: Batteri medfølger ikke** | |
| **Typisk batterilevetid** | 1,5 år |
| **Lav batterispænding** | <2,6V |
| **Hvilestrømsforbrug** | 16 µA |
| **Maksimalt strømforbrug** | 50 mA |
| **Kommunikationsbånd** | 868,1 MHz, JABLOTRON-protokol |
| **Maksimal radiofrekvenseffekt (ERP)** | <25 mW |
| **RF-rækkevidde** | 300 m (åbent område) |
| **Detektorens dimensioner** | 28 x 58 x 17 mm |
| **Magnetens dimensioner** | 17 x 58 x 17 mm |
| **Detektorens vægt (uden batteri)** | 13 gram |
| **Magnetens vægt** | 16 gram |
| **Klassifikation** | sikkerhedsklasse 2 / miljøklasse II (i henhold til EN 50131-1) |
| **Miljø** | indendørs generelt |

| | |
|---|---|
| **Driftstemperaturområde** | -10 °C til +40 °C |
| **Gennemsnitlig driftsfugtighed** | 75% RF, ikke-kondenserende |
| **Certificeringsorgan** | Trezor-test (nr. 3025) |
| **I overensstemmelse med** | EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN ETSI 300 220-1, -2, EN 50131-1, -2-6, -5-3, EN 62368-1 |
| **Kan betjenes i henhold til** | ERC/REC 70-03 |
| **Anbefalet skrue** | 2x ø 3,5 x 40 mm (fladt hoved) |