

Trådløs mini magnetkontakt - antracit

Kode: JA-155M-AN



En kompakt, trådløs detektor designet til at registrere åbning af vinduer og døre. Det lille format og de forskellige farvevarianter sikrer, at den passer diskret ind i enhver indretning. JA-155M er efterfølgeren til den populære JA-151M. Den har helt ny elektronik med tovejskommunikation, som giver en mere sikker overførsel og nem konfiguration - uden fysisk adgang til enheden. Den forbedrede mekaniske konstruktion gør installationen lettere og batteriskift mere bekvemt. Produktet er kun kompatibelt med følgende centraler: JA-102K, JA-103K, JA-107K og JA-152KR.

Produktbeskrivelse:

Magnetkontakter gør det muligt for systemet at:

- Registrere ubudne gæster, allerede før de trænger ind.
- Sikre bygningens ydre, mens beboerne frit kan bevæge sig indenfor (f.eks. i nattilstand eller med kæledyr til stede).
- Give besked om åbne vinduer, når man forlader bygningen.
- Automatisere hjemmets teknologi - fx slukke for varme eller ventilation ved åbne vinduer, tænde udendørs lys, når døren åbnes osv.

Teknisk information:

Magt	1 x litiumbatteri, type CR2032, 3 V / 230 mAh
Bemærk venligst: Batteri medfølger ikke	
Typisk batterilevetid	1,5 år
Lav batterispænding	<2,6V
Hvilestrømsforbrug	16 µA
Maksimalt strømforbrug	50 mA
Kommunikationsbånd	868,1 MHz, JABLOTRON-protokol
Maksimal radiofrekvens-effekt (ERP)	<25 mW
RF-rækkevidde	300 m (åbent område)
Detektorens dimensioner	28 x 58 x 17 mm
Magnetens dimensioner	28 x 17 x 17 mm
Detektorens vægt (uden batteri)	13 gram
Magnetens vægt	16 gram
Klassifikation	sikkerhedsklasse 2 / miljøklasse II (i henhold til EN 50131-1)
Miljø	indendørs generelt

Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RF, ikke-kondenserende
Certificeringsorgan	Trezor-test (nr. 3025)
I overensstemmelse med	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN ETSI 300 220-1, -2, EN 50131-1, -2-6, -5-3, EN 62368-1
Kan betjenes i henhold til	ERC/REC 70-03
Anbefalet skrue	2x ø 3,5 x 40 mm (fladt hoved)