

Trådløs akustisk glasbrudsdetektor til loft

Kode: JA-185B

En kompakt glasbrudssensor, der detekterer knust glas. Den er designet til indendørs montering i bygninger. Den benytter en kombineret analyse af lufttrykændringer og den karakteristiske lyd af knusende glas.



Produktbeskrivelse:

Den anvender digital signalbehandling for at undgå falske alarmer. Den er adresserbar og optager én plads i alarmsystemet.

Teknisk information:

Spænding	Litiumbatteri type LS(T)14500 (3,6V AA/2,4 Ah) Bemærk: Batteri medfølger ikke
Beregnet batterilevetid	ca. 3 år (dvaletid 5 min.)
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz, Jablotron-protokol
Kommunikationsrækkevidde	ca. 100 m (i frit terræn)
Detekteringsrækkevidde	op til 9 m
Driftsmiljø i henhold til EN 50131-1	II. indendørs
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-7-1, EN 50131-5-3	Klassificering: Sikkerhedsgrad 2
Mål, vægt	88 x 46 x 22 mm, 60 g
Overholder	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Kan betjenes i henhold til	ERC REC 70-03