Universelt effektrelæ til DIN-skinne

Kode: RB-524-DIN

RB-524-DIN er designet til montering i el-tavler på en DIN-skinne. Det anvendes til kobling af elektriske apparater ved 250 V / 16 A.



Produktbeskrivelse:

Det tilbyder en galvanisk adskilt kontakt fra et udgangsrelæ, der opfylder kravene til sikkerhedsisolering op til 4 kV. Indgangen er beregnet til en styrespænding i området 5 – 24 V.

Teknisk information:

Driftsspændingsområde	fra 5 til 24 V DC
Strømforbrug i standby	5 V – 80 mA, 12 V – 40 mA, 24 V – 25 mA
Relækontaktens specifikationer: (galvanisk adskilt fra styreklemmerne)	beskyttelsesklasse II
Maks. koblingsspænding	250 V AC / 24 V DC
Ohmsk belastning (cos φ = 1)	maks. 16 A
Induktiv, kapacitiv belastning (cos φ = 0,4)	maks. 8 A
Halogenbelysning	maks. 1000 W
DC	384 W
Minimum tilladt effekt gennem relæudgangen (DC)	0,5 W
Tværsnit på tilslutningsledninger	maks. 2 x 1,5 mm² maks. 1 x 2,5 mm²
Dimensioner, vægt	18 x 90 x 65 mm, 50 g
Driftsmiljø	Indendørs, generelt
Driftstemperaturområde	-10 til +40 °C
IP-klasse	IP-20

Overholder desuden	EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, DIN-skinne EN60715