Mini-magnetdetektor til bus – antracit



Kode: JA-115M-AN

JA-115M-AN er den mindste bus-magnet i JABLOTRONs portefølje, beregnet til indikering af åbning af vinduer og døre. Produktet er en moderniseret efterfølger til modulet JA-111M og leverer optimeret hardware for maksimal pålidelighed i JABLOTRON 100+ og Mercury-systemer.

Produktbeskrivelse:

Detektoren er designet med fokus på diskret æstetik og frem for alt på at lette montørens arbejde ved installation og service.

- **Optimering af det indre rum**: Detektorens krop er blevet forlænget med ca. 2 mm, hvilket har skabt et afgørende rum til mere komfortabel håndtering af busledningen og reduceret risikoen for beskadigelse af komponenterne, når dækslet lukkes.
- **De mindste dimensioner i porteføljen**: Den miniatureudførelse gør detektoren til det ideelle valg til diskret montering direkte på vindues- og dørkarme, hvor den forstyrrer interiørets udseende minimalt.
- **Forbedret mekanisk konstruktion**: Det nye design af låget gør det lettere at åbne detektoren under regelmæssig service.
- **Øget sabotagebeskyttelse**: Det nye design af den indvendige placering af kontakten eliminerer risikoen for falske sabotagealarmer forårsaget af vridning af underlaget eller utæthed i låget.
- **Farvevariation**: Produktet fås i hvid, brun, grå og antracit, hvilket gør det muligt at matche farven nøjagtigt til vinduesrammen.
- **Systemkompatibilitet**: Produktet understøttes fuldt ud af centralerne JA-102K, JA-103K, JA-107K og JA-108K.
- **Certificeret pålidelighed**: Detektoren opfylder kravene til sikkerhedsklasse 2 i henhold til EN-standarder.

I forbindelse med installationen kan detektoren ikke kun bruges til sikkerhedsfunktioner, men også til intelligent styring og automatisering af ejendommen, såsom f.eks. blokering af varme, når vinduet er åbent.

Det er et busbaseret alternativ til den trådløse magnetiske detektor JA-155M.

Teknisk information:

Strømforsyning	fra kontrolpanelets bus 12 V DC (8–15 V)
Strømforbrug i hviletilstand	4 mA
Maksimalt strømforbrug	15 mA
Dimensioner på detektor	28 x 58 x 17 mm
Dimensioner på magnet	17 x 58 x 17 mm
Detektorens vægt	14 g
Vægt af magnet	16 g
Klassificering	sikkerhedsklasse 2 / miljøklasse II (i henhold til EN 50131-1)
Miljø	indendørs generelt

Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig luftfugtighed under drift	75 % RH, ikke-kondenserende
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
I overensstemmelse med	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6
Anbefalet skrue	4x ø 3 mm (halvrund hoved)