Trådløs udendørs bevægelsesdetektor med fotoverifikation



Kode: JA-168PC

En pålidelig udendørs bevægelsesdetektor med fotoverifikation afslører potentiel fare – så snart den registrerer bevægelse, kan billedet straks ses i appen. Både brugeren og alarmcentralen kan dermed skelne en reel nødsituation fra en falsk alarm.

Produktbeskrivelse:

NØGLEFORDELE

- **Fotoverifikation**: I det øjeblik der registreres bevægelse, sendes et billede til MyJABLOTRON 2-appen. Slut med unødvendige udrykninger fra alarmcentralen og »panik« hos kunden.
- **Forebyggelse**: Afslører gerningsmanden allerede, mens vedkommende nærmer sig. Den udløste alarm forstyrrer og afskrækker, før bygningens ydre bliver beskadiget.
- **Trådløs installation**: Ingen kabler eller ekstern strømforsyning. Skru den fast, og sæt batterierne i.
- **Visning også uden alarm**: Et aktuelt billede kan hentes fra MyJABLOTRON 2 eller via en PG-udgang.
- **Et alternativ til kameraer**: Ideel på steder, hvor der ikke kan trækkes kabler, eller hvor der mangler en pålidelig internetforbindelse.
- **Batterilevetid op til 4 år**: Batterilevetid op til 4 år / Afhænger af, hvor ofte der tages billeder, og hvor meget blitzen bruges.

Professionel minialarm med MERCURY

Sammen med JABLOTRON MERCURY-centralen danner den en fleksibel og let flytbar minialarm til byggepladser og midlertidige lokaliteter.

Teknisk information:

Kommunikation med systemet	Trådløs, tovejs, synkron
Systemkompatibilitet	JA-103K, JA-107K, JA-108K, JA-102K, JA-152KRY
Certificering	EN Grade 2, INCERT
Detektionskarakteristik	Vifteform, rækkevidde 10 m, detektionsvinkel 94°
Installationshøjde	2,1 til 2,3 m
Sabotagedetektion	Åbning, afmontering
Strømforsyning	2 x lithiumbatteri, 3 V, CR123A
Batterilevetid	Op til 4 år (ved 1 billede pr. dag)
Dimensioner (h × b × d)	185 × 85 × 100 mm (inkl. solskærm)
IP-beskyttelsesklasse	IP54
Driftsmiljøklasse	Klasse III – udendørs, beskyttet

Temperaturområde	−25 til +50 °C
Tilgængelige farver	Hvid