# Trådløs lyskontakt

Kode: JB-161HN

Gør almindelig belysning smart ved at forbinde den med en JABLOTRON-alarm. Det trådløse modul til lysstyring bag kontakten kombinerer fordelene ved en klassisk vægkontakt med den avancerede automatisering i JABLOTRON 100+-økosystemet.



## Produktbeskrivelse:

**NØGLEFORDELE**

- **Udnyttelse af eksisterende data fra alarmen**: Du behøver ikke flere dyre sensorer og enheder til automatisering; modulet bruger oplysninger om bevægelse, åbning af døre eller tilkoblingsstatus, som alarmen allerede har.
- **Usynlig og universel integration**: Monteres direkte i indmuringsdåsen bag den eksisterende kontakt, så dens design ikke skal ændres. Rummets samlede udseende bevares dermed også.
- **Maksimal installationskomfort**: Modulets konstruktion gør det let at tilslutte lederne én ad gangen direkte i dåsen.
- **Ekstremt lav profil**: Med en højde på kun 12,3 mm (18,6 mm inklusive klemrække) er modulet lavere end konkurrenternes, hvilket gør monteringen lettere selv i lave dåser bag kontakten.
- **Autonom drift**: Modulet fungerer lokalt allerede før idriftsættelsen af centralen eller under service – brugeren står aldrig i mørke.

Detektorer og alarmens central er ikke længere bare »dåser på væggen« i tilfælde af indbrud – med JB-161HN giver de kunden værdi hver dag i form af komfort, besparelser og sikkerhed.

**Læs mere: Styring af mere end bare belysning med JB-161HN-modulet**

## Teknisk information:

| | |
|---|---|
| **Tilgængelige farver** | Grå – basal teknisk |
| **Kommunikation med systemet** | Trådløs, tovejs, synkron |
| **Systemkompatibilitet** | Centraler JA-103K, JA-107K, JA-108K |
| **Dimensioner** | 42,9 x 41 x 12,3 mm (18,6 mm inkl. klemrække) |
| **Primær strømforsyning** | 230 V AC-net |
| **Nominelt strømforbrug** | Op til 0,2 W (standbystrøm) |
| **Maksimalt strømforbrug** | Op til 0,6 W (med relæ aktivt) |
| **Antal logiske indgange** | 1x indgang mod L 230 V AC |

| | |
|---|---|
| **Belastningsevne, udgang** | 1x 5 A / 230 V AC; 1150 W resistiv belastning, AC-1; 300 W glødepære- og LED-belysning, AC-5b |
| **Ledningstværsnit** | 1,5 mm² massiv leder |
| **Anbefalet tilbehør** | JB-160J |
| **Kapslingsklasse (IP)** | IP20 |
| **Installationsmiljø** | Klasse II – indendørs, generelt |
| **Driftstemperaturområde** | -10 til +50 °C |