Trådløs vægbetjening til persienner og rulleskodder



Kode: JB-162JN

Styring af solafskærmning med ét tryk eller et klik på telefonen? Med den trådløse JB-162JN kan du styre udvendige persienner og rulleskodder direkte i JABLOTRON 100+-økosystemet. Soveværelse, stue, køkken – du grupperer alt præcis efter behov. Takket være den hurtige installation skaber du på få minutter en smart løsning, der udnytter fordelene ved forbindelsen med alarmen fuldt ud.

Produktbeskrivelse:

NØGLEFORDELE

- **Lokal betjening**: Baggrundsbelyste knapper; lyset tændes, når en hånd nærmer sig.
- **Udvidet central betjening**: Via Natus-betjeningspanelet og MyJABLOTRON 2-appen.
- **Grupper af persienner og rulleskodder**: Nem styring efter rum, verdenshjørner osv.
- **Reaktion på systemet**: Programmering af scenarier og reaktioner på alarmhændelser (tilkobling, mørkefald, temperatur, tid, alarm).
- **Automatisk sikkerhedsoptrækning**: Ved brand, kraftig vind eller anden kritisk hændelse
- **Enkel installation**: I en standard indmuringsdåse uden ekstra persiennerelæer.
- **Til almindelige motorer**: Fungerer med konventionelle analoge motorer uden yderligere styringer eller smart home-system.
- **Design**: Moderne udførelse, der matcher andre JABLOTRON-produkter (fås i hvid og sort-antracit).

Teknisk information:

Strømforsyning	fra nettet 230 V AC / 50 Hz, anbefalet sikring 10 A
Nominelt strømforbrug	3 mA / 230 V
Spidsstrømforbrug	12 mA / 230 V, uden tilsluttet motor
Udgangenes belastbarhed	2 udgange, koblet fase 230 V / maks. 5 A
Type af tilsluttet motor	enfaset AC, styret ved at lægge fasen på
Driftstemperatur	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75 % RH, ikke-kondenserende
Kapslingsklasse	IP31
Installationsmiljø	klasse II, indendørs generelt
Dimensioner	82 × 82 × 23,9 mm, heraf 11 mm uden for pudsen
Kommunikationsbånd	868,1 MHz, JABLOTRON-protokol, udstrålet effekt op til 25 mW
Kommunikationsrækkevidde	op til 500 m ved frit udsyn
Tekniske standarder	EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 62311, EN 62368-1, EN 300 220-2, EN IEC 63000