

# Funk- Signalmodul der PG- Ausgänge

Code: JA-151N

Das Funkausgangsmodul JA-151N (1 A/24 V AC) kopiert den Zustand eines ausgewählten PG- Ausganges im JABLOTRON 100+-System (PG 1 bis PG 32).



## Beschreibung des Produkts:

Zudem besteht die Möglichkeit den PG-Ausgang einem Bereich zu zuordnen und somit beispielsweise verschiedene Geräte zu schalten. Einem bestimmten PG-Ausgang wird auf der Leiterplatte mit Hilfe von 5 DIP-Schaltern eine Adresse zugewiesen. Dieses Modul besetzt im Alarmsystem JABLOTRON 100+ keine Position.

## Technische Informationen:

<b>Stromversorgung</b>	12 V DC (10 ... 16 V)
<b>Arbeitsfrequenz</b>	868,1 MHz
<b>Stromverbrauch bei Relais getrennt/geschaltet</b>	18 mA/35 mA
<b>Belastbarkeit der Relaiskontakte</b>	
- Maximale Schaltspannung	50 V AC/60 V DC
- Widerstandsbelastung (cosφ=1)	max. 2 A
- Minimaler Schaltstrom	10 mA
<b>Abmessungen</b>	82 x 50 x 16 mm
<b>Umfeld</b>	Innenbereiche allgemein
<b>Umfang der Arbeitstemperaturen</b>	-10 °C bis + 40 °C
<b>Erfüllt weiter</b>	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1